

Crystal-Ice®

El eslabón más confiable
de la cadena de frío

FICHA TÉCNICA

CINTA ADHESIVA DE EMBALAJE ACRÍLICA M02T - M22T

e-tape+
PLUS

DESCRIPCIÓN

Cinta adhesiva de polipropileno biorientado con adhesivo acrílico.

APLICACIONES

- > Embalajes en general.
- > Aplicación manual.
- > Apto para aplicaciones en bajas temperaturas.

ALMACENAJE

El material se debe almacenar a temperatura menor a 45° C.

INFORMACIÓN TÉCNICA < VALORES PROMEDIO >

ESPECIFICACIONES	INFORMACIÓN	UNIDAD	TOLERANCIA
MATERIAL DE SOPORTE	BOPP		
ESPEJOR DEL SOPORTE	23	μ	+/- 1
ADHESIVO	ACRÍLICO		
ESPEJOR DEL ADHESIVO	20	μ	+/- 1.5
ESPEJOR TOTAL	43	μ	+/- 2
ROLLING BALL TACK	3	CM	
ADHESIÓN AL ACERO	5.5	N/25MM	+/- 10%
RESISTENCIA A LA TENSIÓN	80	N/25MM	MIN
ELONGACIÓN DE LA RUPTURA	170	%	+/- 10%
ANCHOS	48, 70	MM	
LARGO	150	MTS	

PROPIEDADES



Resistente a bajas temperaturas.



Amplio rango de temperaturas.



Resistente a la humedad ambiental.



Alto tack inicial.



Resistente a rayos UV.

Información corresponde a ensayos realizados a temperatura constante de 20C (+/- 2C) y humedad 55% (+/- 5%)

La presente información está basada e interpretada en los resultados de ciertos ensayos y experiencias hasta fin de la fecha. Esta información no debe ser tomada como garantía o representación por lo cual asumimos responsabilidad legal, tampoco como permiso o recomendación para llevar a cabo cualquier invento patentado sin licencia. Es únicamente ofrecido para ser considerado, investigado y verificado. CRYSTAL ICE.

VISITE NUESTRO SITIO WEB

