

Crystal-Ice®

El eslabón más confiable
de la cadena de frío

FICHA TÉCNICA

CINTA ADHESIVA DE EMBALAJE HOTMELT M06T - M23T - M24T



DESCRIPCIÓN

Cinta adhesiva de polipropileno biorientado de fuerte adhesión a base de Hotmelt.

APLICACIONES

- > Embalajes en general.
- > Aplicación manual.
- > Aplicación sobre cartón reciclado.
- > Buen performance en máquinas automáticas debido a sus excelentes propiedades de release.

INFORMACIÓN TÉCNICA < VALORES PROMEDIO >

ESPECIFICACIONES	INFORMACIÓN	UNIDAD
MATERIAL DE SOPORTE	BOPP	
ESPEJOR DEL SOPORTE	28 +/- 1	μ
ADHESIVO	HOTMELT (LIBRE DE SOLVENTES)	
ROLLING BALL TACK	DEBAJO DE 10	CM
ADHESIÓN AL ACERO	10	N/25MM
RESISTENCIA A LA TENSIÓN	140 +/- 30	N/MM2
ELONGACIÓN A LA RUPTURA	140 +/- 30	%
ANCHO	48	MM
LARGOS	100, 1000, 1500	MTS

PROPIEDADES



Alto tack inicial.



Resistente a cambios en la temperatura una vez aplicada.



Ruido disminuido.



Resistente a la humedad luego de ser aplicada.

La presente información está basada e interpretada en los resultados de ciertos ensayos y experiencias hasta fin de la fecha. Esta información no debe ser tomada como garantía o representación por lo cual asumimos responsabilidad legal, tampoco como permiso o recomendación para llevar a cabo cualquier invento patentado sin licencia. Es únicamente ofrecido para ser considerado, investigado y verificado. CRYSTAL ICE.

Revisión 00: Mayo 2024

VISITE NUESTRO SITIO WEB

